

Poznań, dn. 2024-06-25

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Karolina Skorupka
Pełnomocnictwo numer: 398/11/23
z dnia: 2023-12-21

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 453035193

Prezydent Miasta Konina

Urząd Miejski w Koninie

Plac Wolności 1

62-500 Konin

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **2856 (63535N!) KONIN GLINKA (PKO_KONIN_GLINKA)** zlokalizowanej w miejscowości KONIN, ul. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 2. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	15276
2.	13344
3.	15276
4.	13344
5.	15276
6.	13344

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°16'59.5" 52°13'50.1"	800/1800/2100	26	15276	60	0-3/0-3/ 0-3
2.	18°16'59.5" 52°13'50.1"	900/2600	26	13344	60	0-3/0-3
3.	18°16'59.4" 52°13'49.9"	800/1800/2100	25	15276	240	0-6/0-6/ 0-6
4.	18°16'59.3" 52°13'49.9"	900/2600	25	13344	240	0-6/0-6
5.	18°16'59.3" 52°13'50.1"	800/1800/2100	25	15276	310	0-2/0-2/ 0-2
6.	18°16'59.4" 52°13'50.1"	900/2600	25	13344	310	0-2/0-2

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Karolina
Skorupka

Date / Data:
2024-06-25 21:45



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2520/2024/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 2856 (63535N!) KONIN GLINKA (PKO_KONIN_GLINKA)
Adres: KONIN, KSIĘDZA JERZEGO POPIELUSZKI 2, Powiat m. Konin, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-06-19

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KONIN, KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2856 (63535N!) KONIN GLINKA (PKO_KONIN_GLINKA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Poświata Patryk
Poświata Kacper

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/produc nt anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochyle nia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/1800/2100	ATR4518R13 v06 Huawei	1	60	0-3**/0-3**/0-3**	26	15276
2	900/2600	ATR4518R11 v06 Huawei	1	60	0-3**/0-3**	26	13344
3	800/1800/2100	ATR4518R13 v06 Huawei	1	240	0-6**/0-6**/0-6**	25	15276
4	900/2600	ATR4518R11 v06 Huawei	1	240	0-6**/0-6**	25	13344
5	800/1800/2100	ATR4518R13 v06 Huawei	1	310	0-2**/0-2**/0-2**	25	15276
6	900/2600	ATR4518R11 v06 Huawei	1	310	0-2**/0-2**	25	13344

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-06-19	08:40-10:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		21.2	23.4	69.3	67.2

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF609 2	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 7 listopada 2023 o numerze LWiMP/W/431/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-07	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040004

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°13'50.2" 18°16'58.8"
2	DPP - na balkonie biura, piętro 1/2, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 2	2.0	1.4	2.1	0.07	52°13'50.2" 18°17'0.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1/2, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°13'49.4" 18°17'0.2"
4	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°13'50.5" 18°17'0.6"
5	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	2.1	3.1	0.11	52°13'49.8" 18°16'58.4"
6	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.5	2.2	0.08	52°13'49.1" 18°16'57.4"
7	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.1	1.6	0.06	52°13'48.4" 18°16'54.8"
-	GKP w odległości 159m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.6	2.4	0.09	52°13'47.3" 18°16'52.0"
9	PKP na az. 22° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°13'50.9" 18°17'0.2"
10	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°13'51.2" 18°16'56.6"
11	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.4	2.1	0.07	52°13'50.5" 18°16'58.4"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Przedszkole nr 11, na parterze, ul. Sosnowa 8	2.0	1.4	2.1	0.07	52°13'52.0" 18°16'55.2"
13	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°13'52.0" 18°16'55.6"
-	GKP w odległości 183m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°13'53.8" 18°16'52.0"
15	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.3	1.9	0.07	52°13'50.5" 18°17'1.3"
16	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°13'51.6" 18°17'4.2"
-	GKP w odległości 192m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°13'53.0" 18°17'8.2"
18	PKP na az. 179° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.5	2.2	0.08	52°13'49.1" 18°16'59.5"
19	PKP na az. 123° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.4	2.1	0.07	52°13'49.1" 18°17'2.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°13'50.2" 18°16'58.8"
2	DPP - na balkonie biura, piętro 1/2, ul.	2.0	0.004	0.006	0.08	52°13'50.2" 18°17'0.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Księża Jerzego Popiełuski 2					
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1/2, ul. Księża Jerzego Popiełuski 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°13'49.4" 18°17'0.2"
4	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°13'50.5" 18°17'0.6"
5	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.006	0.008	0.11	52°13'49.8" 18°16'58.4"
6	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°13'49.1" 18°16'57.4"
7	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°13'48.4" 18°16'54.8"
-	GKP w odległości 159m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°13'47.3" 18°16'52.0"
9	PKP na az. 22° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°13'50.9" 18°17'0.2"
10	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°13'51.2" 18°16'56.6"
11	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°13'50.5" 18°16'58.4"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Przedszkole nr 11, na parterze, ul. Sosnowa 8	2.0	0.004	0.006	0.08	52°13'52.0" 18°16'55.2"
13	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°13'52.0" 18°16'55.6"
-	GKP w odległości 183m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°13'53.8" 18°16'52.0"
15	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°13'50.5" 18°17'1.3"
16	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°13'51.6" 18°17'4.2"
-	GKP w odległości 192m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°13'53.0" 18°17'8.2"
18	PKP na az. 179° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°13'49.1" 18°16'59.5"
19	PKP na az. 123° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°13'49.1" 18°17'2.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50% dla częstotliwości do 40 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Sosnowa 8A, z powodu Budynek zamknięty, opuszczony
B	Budynek tkkf korty konin pod adresem Ul. Sosonowa 10, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2856 (63535N!) KONIN GLINKA (PKO_KONIN_GLINKA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2024-
06-20 10:36


Sprawozdanie autoryzował:

Tomasz
Zborowski


Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Zborowski
Data: 2024.06.21 21:44:25
+02'00'

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 2856 (63535N!) KONIN GLINKA (PKO_KONIN_GLINKA) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PKO_KONIN_GLINKA (63535N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 2856 (63535N!) KONIN GLINKA (PKO_KONIN_GLINKA)
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej